96273568 <GAMMA 24L70-740 SC-S BP CL2 W5 T76 GY

IP66 | IK10 | Ta -20 +25

Moderno testapalo a LED, discreto e versatile, con distribuzione luminosa simmetrica. Alimentatore output fisso, elettronico, per 24 LED a 700mA. Classe II, IP66, IK10. Corpo e base: alluminio stampato a iniezione (EN AC-46100), verniciato a polvere grigio (simile al RAL9006). Chiusura: policarbonato satinato. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Completo di LED 4000K. Montaggio testapalo su pali Ø76mm, lunghezza attacco max 75mm. Pre-cablato con cavo da 5m.

Misure: 430 x 370 x 396 mm
Potenza impegnata apparecchio: 53 W
Flusso luminoso apparecchio: 5882 lm
Efficienza apparecchio: 111 lm/W
Peso: 6,4 kg
Scx: 0.064 m²

TLG_GAML_F_D76PDB4000K.jpg

TLG_GAML_M_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting