# Beta 2

## 96631456 <BETA 2 LED3000-830 HFIX Q600

## Beta 2

Apparecchio a LED quadrato per incasso a soffitto con profilo 14mm. Driver LED Dimmerabile DALI. Classe II, IP54_IP20, IK06. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (simile al RAL9016). Diffusore: microprismi. Completo di LED 3000K.

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m² conf. EN 12464

Misure: 596 x 596 x 14 mm
Potenza impegnata apparecchio: 25 W
Flusso luminoso apparecchio: 2800 lm
Efficienza apparecchio: 112 lm/W
Peso: 4 kg

TLG_BET2_F_MREQ.jpg




TLG_BET2_M_Q596.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

# Beta 2

## 96631456 <BETA 2 LED3000-830 HFIX Q600

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting