

Omega Pro


Comfort e stile: la prima gamma di pannelli Edge lit con un controllo dell'abbagliamento totale


- Soluzione efficiente Edge lit a LED con ottica prismatica Glare ProTech per alte prestazioni e controllo dell'abbagliamento
- Soluzione a LED ideale per l'illuminazione dell'ufficio in conformità con la norma EN 12464 (<UGR 19 e <2500 cd/m² a 65°)
- Abbagliamento controllato sullo schermo del computer e maggior comfort per tutti gli utenti dello spazio
- Il primo pannello Edge lit per sostituzione diretta di apparecchi ad incasso 4x14W



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.







96629741

Materiali / finitura

Corpo: lamiera di acciaio dolce, bianco (RAL9016)
Parte posteriore: lamiera di acciaio dolce, galvanizzato
Diffusoro: stabilizzato agli LIV, ettica priematica Glara Pro

Diffusore: stabilizzato agli UV, ottica prismatica Glare ProTech

Installazione / Montaggio

Omega Pro è idonea per installazioni in appoggio in controsoffitti con struttura a vista a T spessore 15mm o 24mm. L' apparecchio viene semplicemente e velocemente appoggiato sulla struttura del controsoffitto. Per un'installazione dal basso in controsoffitti metallici, sono disponibili versioni con staffa preassemblata (MRM).

Montaggio a soffitto: collare con carter aggiuntivo fissato a soffitto con 4 viti tramite asole, apparecchio in appoggio. Montaggio a sospensione: tramite cavo a sospensione regolabile (1500mm), 4 punti di fissaggio al soffitto.

Beam_Suspended_W2, Beam_Surface_1, IP40_IP20, Beam_Recessed_1, IK03, Beam_eControl_A, SC1, SC2, Beam_Emergency, CE, RCM, 650, Ta = 0 to +25