

R2L2

THORN

96268430 R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY

| | | | | | | | | |
|----------------|------|------|---|----|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | ⊕ | CE | | | | T _a -25 +50 |
|----------------|------|------|---|----|--|--|--|---------------------------|

R2L2

Armatura stradale a LED piccola con 24 LED pilotati a 350mA con ottica NR (Narrow Road). Programmabile Driver LED. Classe I, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere texturizzato grigio chiaro. Chiusura: vetro piano temprato. Viti: acciaio inox, trattamento Ecolubric®. Montaggio testapalo (Ø60/76mm, inclinazione 0°/5°/10°) o laterale (Ø34/42/49/60mm, inclinazione 0°/-5°/-10°/-15°). Completo di LED 4000K.

Misure: 655 x 362 x 155 mm
Potenza impegnata apparecchio: 25,8 W
Flusso luminoso apparecchio: 4401 lm
Efficienza apparecchio: 171 lm/W
Peso: 9,54 kg
Scx: 0.05 m²



TLG_R2L2_F_SPDB.jpg



TLG_R2L2_M_LDS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

R2L2

96268430 R2L2 S 24L35 740 NR CL1 GY

THORN