

# Piazza II LED

# THORN

96666262 PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT

IP65	IK10	⊕	CE	⚙️	⚙️	⚙️	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	---	----	----	----	----	-------------------------

## Piazza II LED

Apparecchio robusto per Montaggio a parete. Alimentatore output fisso elettronico con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Piastra posteriore: alluminio stampato a iniezione, verniciato antracite. Corpo: policarbonato antracite. Ingresso cavo Ø20mm dal retro o laterale, compatibile BESA. IP65, IK10. Completo di LED 4000K.

Misure: 381 x 196 x 305 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 25 W  
Flusso luminoso apparecchio: 2910 lm  
Efficienza apparecchio: 116 lm/W  
Peso: 3,1 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg



TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96666262 PIAZZA II LED 2700-840 HF E3 ANT

THORN