

96630840 PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW

EN 55015	IP44		IK06					650°C
-------------	------	--	------	--	--	--	--	-------

Prisma

Apparecchio a LED Montaggio su superficie molto sottile.
 Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. Classe I, IP44.
 Corpo: acciaio preverniciato. Testate: materiale sintetico
 bianco. Diffusore: acrilico satinato. Punti di fissaggio
 Ø14mm per montaggio diretto a soffitto, parete o staffe.
 Centri di fissaggio: 1100mm. Due ingressi cavo Ø19mm sul
 retro dell'apparecchio e preforatura nelle testate.
 Guarnizioni incluse. Connessione elettrica tramite
 morsettiera a tasti 5 x 2 x 2.5mm². Cablaggio passante.
 Completo di LED 4000K

Misure: 1216 x 166 x 64 mm
 Potenza impegnata apparecchio: 35,3 W
 Flusso luminoso apparecchio: 4250 lm
 Efficienza apparecchio: 120 lm/W
 Peso: 2,81 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
 © Thorn Lighting

Prisma

96630840 PRISMA LED4400-840 HFIX FR L1200 TW

THORN