

96631307 KAT SQ 1400-830 HF




## Katona

Apparecchio a LED quadrato molto sottile. Output fisso  
Driver LED. Corpo: policarbonato. Diffusore: policarbonato  
opale. Classe II, IP65, IK10. Completo di LED 3000K.  
Idoneo per montaggio diretto a parete o soffitto. Cablaggio  
passante possibile per cavi fino a 2.5mm<sup>2</sup>.

Misure: 277 x 277 x 58 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 11,7 W  
Flusso luminoso apparecchio: 1325 lm  
Efficienza apparecchio: 113 lm/W  
Peso: 0,96 kg



TLG\_KATO\_F\_SQ\_PDB.jpg



TLG\_KATO\_M\_SQ\_LDS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

**Katona**

**96631307 KAT SQ 1400-830 HF**

**THORN**