

# PopPack

# THORN

96631566 POPPACK LED 6500-840 HF L1800

IP20	IK03					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

## PopPack

Reglette a LED. elettronico Alimentatore output fisso.  
Corpo: acciaio verniciato bianco (RAL9016), sagomato.  
Testate di chiusura: policarbonato stampato a iniezione,.  
Diffusore: acrilico texturizzato opale. Connessione elettrica  
tramite morsetti 3 x 2 x 2.5mm<sup>2</sup>. Completo di LED  
4000K.

Misure: 1728 x 60 x 74 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 54 W  
Flusso luminoso apparecchio: 6800 lm  
Efficienza apparecchio: 126 lm/W  
Peso: 1,8 kg



TLG\_POPL\_F\_PDB\_EMPTY.jpg



TLG\_POPL\_M\_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

**PopPack**

**96631566 POPPACK LED 6500-840 HF L1800**

**THORN**