



Equaline


Canale con ottica Equaline senza cornice per Equaline seconda generazione. Corpo: alluminio verniciato a polvere, idoneo per installazione su superficie, a sospensione e in cartongesso. Per installazione singola o in fila continua. Ottica: opale (PM) in PMMA. Reglette, testate di chiusura e accessori d'installazione da ordinare separatamente. Apparecchio cablato con cavi senza alogeni.

Equaline è formato da un canale, supporto LED, rifrattore e accessori che si devono configurare e ordinare a parte. Questo prodotto è un componente della configurazione complessiva.

Misure: 1250 x 72 x 88 mm
Peso: 2,6 kg



TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_WH.jpg



TLG_EQUL_M_surface_susepended_plasterboard.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Equaline

96632024 EQL C L1250 PM WH

THORN