

SENSA SDP

Nr. art. 96241223

Applicazione

Il SENSA SDP è un controller a canale singolo per dispositivi DALI o DSI. Il prodotto consente di utilizzare e controllare 4 scene luminose. Idoneo come controller di trasmissione per sistemi senza indirizzo.

Istruzioni di progettazione

Il controller può essere installato a parete in scatola ad incasso sia quadrata che rotonda.

Il SENSA SDP può controllare fino a 20 alimentatori DALI (o DSI).



Descrizione del funzionamento

SENSA SDP è un controllo a singolo canale per dispositivi DALI o DSI. Il prodotto ha pulsanti per 4 Scene per 4 livelli di illuminamento. I livelli preimpostati sono:

- 1 - 100% luminosità
- 2 - 75% luminosità
- 3 - 50% luminosità
- 4 - 25% luminosità

Questi livelli possono essere cambiati facilmente e memorizzati.

Funzione di regolazione per alzare ed abbassare... Utilizzare i pulsanti 1 o 2 per alzare il livello. Utilizzare il pulsante 3 o 4 per abbassare il livello Pulsante Off... tra spegnimento e l'ultima scena selezionata.

Istruzioni di montaggio e installazione

The SENSE SDP è disegnato per adattarsi alle scatole UK ed EU.
IMPORTANTE! Il dispositivo deve essere installato da un' elettricista qualificato in conformità con l' ultima edizione delle regolamentazioni sul cablaggio IEE.

Dati tecnici

Tensione nominale	230V AC +/- 10%
Capacità	Alimentatori 20 DALI o DSI
Montaggio	Fissaggio su superficie: montaggio su scatola stampata 35mm. Ad incasso: scatola in acciaio 25mm o scatola con cavità di 25mm.
Materiale armatura	ABS ignifugo
Montaggio	in scatola Euro semplice, misure conf. DIN 0606 (Ø 60 mm, profondità 42 mm), oppure Backbox UK in metallo
Temperatura ambiente ammessa	-10—+35 °C
Umidità atmosferica relativa	5–95 %, senza formazione di condensa
Peso	ca. 0.1 kg