

# R2L2

# THORN

96266345 R2L2 S 48L70 730 NR CL2 GY

ISO 9223 C5	ida LANK SKY APPROVED	IP66	IK08		CE				T <sub>a</sub> -25 +35
----------------	--------------------------	------	------	--	----	--	--	--	---------------------------

## R2L2

Armatura stradale a LED piccola con 48 LED pilotati a 700mA con ottica NR (Narrow Road). Programmabile Driver LED. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere texturizzato grigio chiaro. Chiusura: vetro piano temprato. Viti: acciaio inox, trattamento Ecolubric®. Montaggio testapalo (Ø60/76mm, inclinazione 0°/5°/10°) o laterale (Ø34/42/49/60mm, inclinazione 0°/-5°/-10°/-15°). Per montaggio laterale con attacco Ø34/42mm è necessario ordinare separatamente un adattatore (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Completo di LED 3000K.

Misure: 655 x 362 x 155 mm

Potenza impegnata apparecchio: 101 W

Flusso luminoso apparecchio: 13584 lm

Efficienza apparecchio: 134 lm/W

Peso: 9,78 kg

Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96266345 R2L2 S 48L70 730 NR CL2 GY**

**THORN**