

# Thor Paletto

# THORN

96264233 TR B S 10L25 740 R/S CL2 MPL

ISO 9223	IP66	IK10					T <sub>a</sub> 25	T <sub>a</sub> 50	
C5									

## Thor Paletto

Elegante paletto sottile antivandalo, ottica rotosimmetrica ad alte prestazioni. Per Alimentatore output fisso elettronico. IP66, Classe II. Palo e Base: alluminio (EW AW 6060). Testa: alluminio stampato a iniezione (EN AC 44300). Diffusore: policarbonato trasparente anti UV. Scatola alimentazione: policarbonato. Colore testa e paletto: antracite (simile al RAL7043) verniciato a polvere (simile al RAL7043). Pronto da installare, precablato. Richiesta scatola di connessione, da ordinare separatamente. Completo di LED 4000K

Montaggio su piastra di base tramite 4 tirafondi di ancoraggio M14 (da ordinare separatamente), interdistanza: 150mm

Misure: 160 x 160 x 1017 mm

Potenza impegnata apparecchio: 8,9 W

Peso: 7,66 kg



TLG\_ADLB\_F\_SLIM.jpg



TLG\_ADLB\_M\_SLIM\_without\_access\_door.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting