Avenue F2



96270652 AVF 18L50 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->



Avenue F2

Armatura testapalo decorativa con distribuzione simmetrica. Classe II, IP66, IK08. Base e bracci: alluminio stampato a iniezione (EN AC-46000), Testa: alluminio tornito, verniciato a polvere grigio sabbiato scuro 900 (simile al RAL7043). Diffusore: policarbonato satinato. Viti di fissaggio: acciaio inox. Fornito completo in un unico imballo, pre-cablato con 4m di cavo HO5 VVF. Protezione contro le sovratensioni: modalità comune a impulso singolo da 10kV, modalità comune a multipulse 8kV e modalità differenziale multipulse 6kV. Se è collegato un sistema DALI permanente, 6kV multipulse in modalità comune e differenziale. Completo di LED 4000K

Montaggio testapalo su attacco Ø60mm, lunghezza 100mm.


Misure: Ø700/720 x 500 mm

Potenza impegnata apparecchio: 31 W

Peso: 9,4 kg Scx: 0.17 m²



TLG AVNF F 3 AR2 1700.jpg



TLG_AVNF_M_LD1.wmf

Avenue F2 96270652 AVF 18L50 740 RS FR BS 3550 CL2 N4M ->

