

# EP 145

# THORN

96269175 EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU

ISO 9223 C3	IP66	IK08					
----------------	------	------	--	--	--	--	--

## EP 145

Lantern a sospensione stile XIX secolo con 24 LED a 500mA con ottica SC (Street & Comfort). Classe II, IP66, IK08. Corpo: rame, trattato. Copertura: GRP/poliestere, finitura rame. Chiusura: vetro temprato spessore 5mm. Completo di LED 4000K

Misure: 420 x 420 x 944 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 38 W  
Peso: 11,8 kg  
Scx: 0.145 m<sup>2</sup>



TLG\_EP14\_F\_LEDMSUCOPPDB.jpg



TLG\_EPLS\_M\_LD2.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**EP 145**

**96269175 EP 145 LED 24L50 SC 740 RCU/MSU**

**THORN**