

EP 145

THORN

96269241 EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M



EP 145

Lanterna testapalo stile XIX secolo con 24 LED a 500mA con ottica NR (Narrow Road). Funzione di riduzione di potenza integrata : riduzione del 50%, 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Classe II, IP66, IK08. Corpo: rame, trattato. Copertura: GRP/poliestere, finitura rame. Chiusura: vetro temprato spessore 5mm. Pre-cablato con cavo da 5m. Completo di LED 4000K

Misure: 420 x 420 x 767 mm

Potenza impegnata apparecchio: 38 W

Peso: 10,1 kg

Scx: 0.145 m²



TLG_EP14_F_LEDMTPCOPPDB.jpg



TLG_EPLS_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

EP 145

96269241 EP 145 LED 24L50 BP NR 740 RCU/MTP F5M

THORN