## **Thor**



## 96643906 TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E



## Thor

Armatura urbana smart a LED, taglia grande con 72 LED a 500mA con ottica SC (Street & Comfort) e copertura in policarbonato stabilizzato agli UV con finitura opale. Classe II, IP66, IK08. Corpo, staffa e anello: alluminio stampato a iniezione (AS12U, LM6 equivalente, EN AC-44300) anticorrosione, verniciato a polvere antracite (simile al RAL7043). Chiusura: vetromm temprato piano 4mm. Viti e set di chiusura: acciaio inox. Pre-cablato con cavo da 9m. Montaggio testapalo su palo Ø60mm, inclinazione 0°, orientabile da -15° a +10°. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. Completo di LED 3000K.


Misure: Ø577 x 155 mm

Potenza impegnata apparecchio: 115 W Flusso luminoso apparecchio: 14511 lm Efficienza apparecchio: 126 lm/W

Peso: 14,6 kg Scx: 0.044 m<sup>2</sup>



TLG THRL F MTPOP0.jpg



TLG\_THOR\_M\_PTOP.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.