## **Areaflood Pro**



## 96644733 AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY



## Areaflood Pro

Proiettore a LED compatto, leggero per illuminazione di aree generiche. Taglia piccola. Con 24 LED pilotati a 500mA con ottica asimmetrica 50°. Converter LED configurato con circuito per riduzione di potenza autonomo, attivato 3 ore prima e 5 ore dopo la mezzanotte calcolata. IP66, IK08, Classe II. Corpo: alluminio stampato a iniezione, Grigio chiaro 150 sabbiato testurizzato (simile al RAL9006).. Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Staffa di montaggio reversibile inclusa, adattatori con attacco opzionale per montaggio testapalo disponibili separatamente. Completo di LED 4000K.

Non compatibile con sistemi UrbaSens.


Misure: 462 x 265 x 139 mm

Potenza impegnata apparecchio: 38 W Flusso luminoso apparecchio: 5718 lm Efficienza apparecchio: 150 lm/W

Peso: 6,2 kg Scx: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG AFLP F SMALLPDB.jpg



TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.