Arena Symphony



96645147 ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EDP



Arena Symphony


Pannello architetturale a sospensione, che incorpora un apparecchio a LED ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP20. Telaio pannello ed apparecchio: alluminio. Ottica: acrilico arrotondato. Fornito con spina a 6 poli Wieland su 3.4m di cavo a 6 conduttori ed una presa Wieland a 6 conduttori su piastra per cablaggio passante. Completo di LED 4000K.

Misure: 2200 x 850 x 135 mm

Potenza impegnata apparecchio: 44 W Flusso luminoso apparecchio: 5200 lm Efficienza apparecchio: 118 lm/W

Peso: 22,3 kg





TLG_ARNS_M_LD2.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

Arena Symphony 96645147 ARENA LED5000-840 HF TW WL6 EDP

