

Arena Symphony

THORN

96645148 ARENA LED6500-840 HF TW WL6 EFL

IP20	IK03					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Arena Symphony

Pannello architettonico a sospensione, che incorpora un apparecchio a LED ad emissione diretta/indiretta. Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP20. Telaio pannello ed apparecchio: alluminio. Ottica: acrilico piano. Fornito con spina a 6 poli Wieland su 3.4m di cavo a 6 conduttori ed una presa Wieland a 6 conduttori su piastra per cablaggio passante. Completo di LED 4000K.

Misure: 2200 x 850 x 100 mm

Potenza impegnata apparecchio: 54,9 W


Flusso luminoso apparecchio: 6300 lm

Efficienza apparecchio: 115 lm/W

Peso: 23,7 kg



TLG_ARNS_F_EFL.jpg



TLG_ARNS_M_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting