

EyeKon LED

THORN

96665863 EYE BE LED700-840 MWS S ANT

EN 55015	IP65	IK10					850°C	T _a -20 +35
-------------	------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

EyeKon LED

Apparecchio a LED circolare, resistente agli urti.
Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP65, IK10.
Corpo: taglia piccola, alluminio stampato a iniezione (LM6), verniciato a polvere color antracite. Diffusore: policarbonato opale con cornice in alluminio stampato a iniezione.
Connessione elettrica tramite morsetteria 3 x 2 x 2.5mm².
Con sensore presenza integrato per controllo on/off.
Completo di LED 4000K.

Misure: Ø285 x 150 mm
Potenza impegnata apparecchio: 7 W
Peso: 2,4 kg



TLG_EYKN_F_SMBEZANTHOP.jpg



TLG_EYKN_M_SML.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

EyeKon LED

96665863 EYE BE LED700-840 MWS S ANT

THORN