## **EyeKon LED**



## 96665879 EYE BE LED1100-840 MWS S ANT



## EyeKon LED


Apparecchio a LED circolare, resistente agli urti. Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP65, IK10. Corpo: taglia piccola, alluminio stampato a iniezione (LM6), verniciato a polvere color antracite. Diffusore: policarbonato opale con cornice in alluminio stampato a iniezione. Connessione elettrica tramite morsettiera 3 x 2 x 2.5mm². Con sensore presenza integrato per controllo on/off. Completo di LED 4000K.

Misure: Ø285 x 150 mm

Potenza impegnata apparecchio: 11 W

Peso: 2,4 kg





TLG\_EYKN\_M\_SML.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

## **EyeKon LED** 96665879 EYE BE LED1100-840 MWS S ANT

