

# R2L2

# THORN

96274652 R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

## R2L2

Armatura stradale a LED Taglia Media con 96 LED pilotati a 900mA con ottica WSC (Wide Street & Comfort). Programmabile Driver LED. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere texturizzato grigio chiaro. Chiusura: vetro piano temprato. Viti: acciaio inox, trattamento Ecolubric®. Montaggio testapalo (Ø60/76mm, inclinazione 0°/5°/10°) o laterale (Ø34/42/49/60mm, inclinazione 0°/-5°/-10°/-15°). Per montaggio laterale con attacco Ø34/42mm è necessario ordinare separatamente un adattatore (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Completo di LED 4000K.

Misure: 880 x 370 x 155 mm

Potenza impegnata apparecchio: 262 W

Flusso luminoso apparecchio: 35577 lm

Efficienza apparecchio: 136 lm/W

Peso: 14,3 kg

Scx: 0.06 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_MPDB.jpg



TLG\_R2L2\_M\_LDM.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D, E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96274652 R2L2 M 96L90 740 WSC CL2 GY**

**THORN**