Alumet Control Direct



96274727 ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL1 W4M



Alumet Control Direct

Testa per palo architetturale con 18 LED pilotati a 250mA, distribuzione luminosa rotosimmetrica e ottica trasparente, configurato per controllo DALI. Testapalo: alluminio stampato a iniezione. Diffusore: policarbonato trasparente stabilizzato agli UV trattato con verniciatura anti graffiti. Testapalo e palo: grigio argento (simile al RAL9006) verniciato a polvere texturizzato, altri colori RAL su richiesta. Classe I, IK10, IP66. Da montare su palo Alumet. Protezione contro le sovratensioni: modalità comune a impulso singolo da 10kV, modalità comune a multipulse 8kV e modalità differenziale multipulse 6kV. Se è collegato un sistema DALI permanente, 6kV multipulse in modalità comune e differenziale. Completo di LED 4000K


Misure: Ø200 x 1250 mm

Potenza impegnata apparecchio: 16 W Flusso luminoso apparecchio: 1741 lm Efficienza apparecchio: 109 lm/W

Peso: 10 kg Scx: 0.079 m²



TLG ALUM F DIR LED18 LGY.jpg



TLG ALUM M 2LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

Alumet Control Direct 96274727 ALUMET CD 18L25-740 R/S CL HFX CL1 W4M

