IQ Wave SP

96628952 IQ SUSP S LED4250-830 HFIX ML5

IP20	IK05		CE			650°C	Ta -20 +25	

IQ Wave SP

Apparecchio a LED leggero, Sospensione, con ottica MV Tech. Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. Classe I, IP20, IK05. Corpo, diffusore, telaio e testate: policarbonato finitura bianco (simile al RAL9016). Alimentazione: acciaio preverniciato colore bianco. Equipaggiato con cavo a 5 conduttori lunghezza 2,5m. Cavi di sospensione inclusi. Rosone a soffitto da ordinare separatamente. Completo di LED 3000K

Misure: 1140 x 210 x 70 mm
Potenza impegnata apparecchio: 40 W
Flusso luminoso apparecchio: 4000 lm
Efficienza apparecchio: 100 lm/W
Peso: 4,4 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96628952 IQ SUSP S LED4250-830 HFIX ML5

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting