

# IQ Wave SP

# THORN

96628953 IQ SUSP S LED4250-840 HFIX ML5 WH

IP20	IK05	⊕	CE			650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

## IQ Wave SP

Apparecchio a LED leggero, Sospensione, con ottica MV Tech. Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. Classe I, IP20, IK05. Corpo, diffusore, telaio e testate: policarbonato finitura bianco (simile al RAL9016). Alimentazione: acciaio preverniciato colore bianco. Equipaggiato con cavo a 5 conduttori lunghezza 2,5m. Cavi di sospensione inclusi. Rosone a soffitto da ordinare separatamente. Completo di LED 4000K

Misure: 1140 x 210 x 70 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 40 W  
Flusso luminoso apparecchio: 4250 lm  
Efficienza apparecchio: 106 lm/W  
Peso: 4,4 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg



TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

# **IQ Wave SP**

**96628953 IQ SUSP S LED4250-840 HFIX ML5 WH**

**THORN**