

# Piazza II LED

THORN

96666259 PIAZZA II LED 1690-840 HF P ANT

|      |      |   |    |   |   |   |                           |
|------|------|---|----|---|---|---|---------------------------|
| IP65 | IK10 | ⊕ | CE |  |  |  | T <sub>a</sub> -20<br>+40 |
|------|------|---|----|---|---|---|---------------------------|

## Piazza II LED

Apparecchio robusto per Montaggio a parete. Alimentatore output fisso elettronico. Piastra posteriore: alluminio stampato a iniezione, verniciato antracite. Corpo: policarbonato antracite. Ingresso cavo Ø20mm dal retro o laterale, compatibile BESA. IP65, IK10. Completo di LED 4000K. Equipaggiato con Mini Fotocellula.

Misure: 381 x 196 x 305 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 15,4 W  
Flusso luminoso apparecchio: 1844 lm  
Efficienza apparecchio: 120 lm/W  
Peso: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg



TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96666259 PIAZZA II LED 1690-840 HF P ANT

THORN