

# Voyager Style

# THORN

96222367 VOYAGER STYLE 150 MS-WF15 E3-S SM-S WH

$T_a$ -5 +30	IP40	IK03	CE	$T_a$ 0 +35
-----------------	------	------	----	----------------


## Voyager Style

Apparecchio d'emergenza a LED ultrasottile sospensione, parete o soffitto; possibile il montaggio ad incasso a soffitto con telaio opzionale ad incasso; Apparecchio di emergenza autoalimentato, test manuale (3 ore); Possibile il collegamento permanente o in emergenza; LED di segnalazione dello stato; corpo in policarbonato bianco; apparecchio facile da installare; morsettiera facile da collegare, cablaggio passante possibile fino a 2,5 mm<sup>2</sup>; fornito con un set di pittogrammi di direzione ISO 7010 (sinistra, destra, alto, basso e cieco) per visione dalla distanza massima di 30 m; montaggio con accessori poco impattanti; manutenzione nulla grazie alla tecnologia LED; vita 50.000 ore a flusso luminoso costante; retroilluminazione uniforme del pittogramma; luminanza > 500 cd/m<sup>2</sup> nella parte bianca; Alimentazione: 220/240 V AC; Potenza impegnata apparecchio: 7,2 W; grado di protezione: IP40, classe di protezione: Classe II; Resistenza agli urti: Resistenza all'urto: IK03; Misure: 265 x 37 x 57 mm; peso: 1,44 kg

Gli apparecchi in emergenza autonomi si affidano a batterie di lunga durata. Le batterie di Thorn sono robuste e con tre anni di garanzia (applicabile in base ai termini e alle condizioni e nella misura prevista dalla garanzia del produttore sui prodotti Thorn, applicabile per analogia e disponibile sul sito [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf)). La garanzia sulla batteria non entra in vigore se il prodotto è stato installato dopo tre (3) mesi dalla consegna EXW (Incoterms 2010).



TLG\_VYST\_F\_150MSWF.jpg



TLG\_VYST\_M\_150MC.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting