## **Urba Deco**



## 96275689 UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK



## Urba Deco

Apparecchio decorativo smart per l'illuminazione urbana architetturale con 24 LED pilotati a 350mA e ottica Wide Street Comfort (simmetrica),. Alimentatore output fisso elettronico. Classe II, IP66, Resistenza all'urto: IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione (AS9U3, LM24 equivalent, EN AC-46000), texturizzato nero (simile al RAL9005). Chiusura: vetro trasparente , spessore 6mm. Bracci: alluminio stampato a iniezione texturizzato nero (simile al RAL9005) coperto da un deflettore in materiale sintetico ASA. Precablato con 1m di cavo. Montaggio testapalo su palo con attacco Ø60mm, apparecchio perpendicolare alla strada. Completo di LED 3000K.

Protezione da sovratensioni: 10kV modo comune a singolo impulso e 8kV modo comune a più impulsi e 6kV modo differenziale a più impulsi. Se è collegato un sistema DALI permanente, 6kV modo comune e differenziale multiplo.


Misure: 510 x 241 x 474 mm

Potenza impegnata apparecchio: 26,1 W Flusso luminoso apparecchio: 3794 lm Efficienza apparecchio: 145 lm/W

Peso: 7,1 kg Scx: 0.049 m<sup>2</sup>



TLG URBD F MTPPDB.jpg



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

## **Urba Deco**



96275689 UD 24L35 730 WSC-S CL2 WS1 T60T BK