

Prisma

THORN

96630842 PRISMA LED3000-830 HFIX FR L600

EN 55015	IP44	▽	IK06	⊕	CE	⚠	⚡	⊗	650°C
-------------	------	---	------	---	----	---	---	---	-------

Prisma

Apparecchio a LED Montaggio su superficie molto sottile.
Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. Classe I, IP44.
Corpo: acciaio preverniciato. Testate: materiale sintetico
bianco. Diffusore: acrilico satinato. Punti di fissaggio
Ø14mm per montaggio diretto a soffitto, parete o staffe.
Centri di fissaggio: 500mm. Due ingressi cavo Ø19mm sul
retro dell'apparecchio e preforatura nelle testate.
Guarnizioni incluse. Connessione elettrica tramite
morsetteria a tasti (3 + 2) x 2 x 2.5mm².. Completo di LED
3000K

Misure: 616 x 166 x 64 mm
Potenza impegnata apparecchio: 27 W
Flusso luminoso apparecchio: 2850 lm
Efficienza apparecchio: 106 lm/W
Peso: 1,5 kg



TLG_PRSM_F_01.jpg



TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting