

# Equaline Mini

96630772 EQUAMINI L580 LED1050-840 SD

THORN

IP20 IK06      Ta35

## Equaline Mini

Reglette a LED dal profilo molto sottile, per montaggio  
Montaggio su superficie. Alimentatore output fisso  
elettronico. Classe I. IP20, IK06. Corpo: alluminio estruso  
anodizzato. Diffusore: policarbonato opale. Testate di  
chiusura: policarbonato bicolore stampato ad iniezione.  
Connessione elettrica tramite testate di chiusura (SD).  
Possibilità di cablaggio passante. Completo di LED 4000K

Misure: 580 x 37 x 60 mm

Potenza impegnata apparecchio: 9,8 W

Flusso luminoso apparecchio: 1162 lm

Efficienza apparecchio: 119 lm/W

Peso: 0,65 kg



TLG\_EQUM\_F\_SS.jpg



TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting