Equaline Mini



96630774 EQUAMINI L580 LED950-830 SD



Equaline Mini


Reglette a LED dal profilo molto sottile, per montaggio Montaggio su superficie. Alimentatore output fisso elettronico. Classe I. IP20, IK06. Corpo: alluminio estruso anodizzato. Diffusore: policarbonato opale. Testate di chiusura: policarbonato bicolore stampato ad iniezione. Connessione elettrica tramite testate di chiusura (SD). Possibiltà di cablaggio passante. Completo di LED 3000K

Misure: 580 x 37 x 60 mm

Potenza impegnata apparecchio: 9,2 W Flusso luminoso apparecchio: 1053 lm Efficienza apparecchio: 114 lm/W

Peso: 0,65 kg





TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.Risk group

Equaline Mini



96630774 EQUAMINI L580 LED950-830 SD