IQ Wave SP



96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC



IQ Wave SP


Apparecchio a LED, Montaggio su superficie, leggero, con ottiva MV Tech. Alimentatore dimmerabile elettronico, Controllo wireless tramite App con Bluetooth® 4.x basicDIM Wireless. Classe I, IP40, IK05. Corpo, diffusore, telaio e chiusure: policarbonato finitura bianco (simile al RAL9016). Alimentatore: acciaio preverniciato bianco. Completo di LED 4000K

Standard di comunicazione Wireless: basicDIM Wireless -Bluetooth® 4.x, Frequenza segnale Wireless: 2,4...2,483 GHz, Potenza di trasmissione Wireless: + 4dBm.


Misure: 1440 x 210 x 70 mm

Potenza impegnata apparecchio: 42 W Flusso luminoso apparecchio: 4900 lm Efficienza apparecchio: 117 lm/W

Peso: 5,1 kg



TLG IQSU F SUP PDB.jpg



TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

IQ Wave SP 96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC

