

PopPack

THORN

96631573 POPPACK LED 11000-840 HFI E3 L1800

IP20	IK03					650°C	T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

PopPack

Reglette a LED. elettronico Alimentatore dimmerabile DALI con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale. Corpo: acciaio verniciato bianco (RAL9016), sagomato. Testate di chiusura: policarbonato stampato a iniezione, bianco. Diffusore: acrilico texturizzato opale. Connessione elettrica tramite morsettieria (3 + 3) x 2 x 2.5mm². Completo di LED 4000K.

Misure: 1728 x 60 x 74 mm
Potenza impegnata apparecchio: 74,1 W
Flusso luminoso apparecchio: 10900 lm
Efficienza apparecchio: 147 lm/W
Peso: 2,5 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

PopPack

96631573 POPPACK LED 11000-840 HFI E3 L1800

THORN