

PopPack

THORN

96631562 POPPACK LED 9000-840 HF L1500

IP20	IK03					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

PopPack

Reglette a LED. elettronico Alimentatore output fisso.
Corpo: acciaio verniciato bianco (RAL9016), sagomato.
Testate di chiusura: policarbonato stampato a iniezione.
Diffusore: acrilico texturizzato opale. Connessione elettrica
tramite morsettiere 3 x 2 x 2.5mm². Completo di LED
4000K.

Misure: 1449 x 60 x 74 mm
Potenza impegnata apparecchio: 63,6 W
Flusso luminoso apparecchio: 9100 lm
Efficienza apparecchio: 143 lm/W
Peso: 1,7 kg



TLG_POPL_F_PDB_EMPTY.jpg



TLG_POPL_M_LD1.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

PopPack

96631562 POPPACK LED 9000-840 HF L1500

THORN