

Raze Bollard

THORN

96631722 RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT



Raze Bollard

Bollard a LED su piastra di base, altezza 700mm, che incorpora la tecnologia Flat beam® di Thorn. 1 LED a 200mA. Driver LED Integrato. Classe I, IP66, IK10. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN44300, idoneo in ambienti marini), verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Testa: policarbonato stabilizzato agli UV, semisatinato. Chiusure: acciaio inox. Completo di LED 3000K.

Protezione alle sovratensioni 6kV come standard. Centri di fissaggio 200mm x 200mm, bulloni non inclusi.

Misure: 173 x 220 x 700 mm

Potenza impegnata apparecchio: 9 W


Flusso luminoso apparecchio: 699 lm

Efficienza apparecchio: 78 lm/W

Peso: 6,49 kg



TLG_RAZB_F_700_PDB.jpg



TLG_RAZB_M_FAM.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Raze Bollard

96631722 RAB 1L20-730 WP HF CL1 6K 700 ANT

THORN