

# Raze Bollard

# THORN

96631803 RAB 1L35-730 WP HF CL2 6K 900 ANT



## Raze Bollard


Bollard a LED su piastra di base, altezza 900mm, che incorpora la tecnologia Flat beam® di Thorn. 1 LED a 350mA. Driver LED Integrato. Classe II, IP66, IK10. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN44300, idoneo in ambienti marini), verniciato a polvere, texturizzato antracite (simile al RAL7043). Testa: policarbonato stabilizzato agli UV, semisatinato. Chiusure: acciaio inox. Completo di LED 3000K.

Protezione alle sovratensioni 6kV come standard. Centri di fissaggio 200mm x 200mm, bulloni non inclusi.

Misure: 173 x 220 x 900 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 15 W  
Flusso luminoso apparecchio: 1142 lm  
Efficienza apparecchio: 76 lm/W  
Peso: 7,62 kg



TLG\_RAZB\_F\_900\_PDB.jpg



TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting