



Volupto

Armatura testapalo intelligente a LED con distribuzione WSC (Wide Street & Comfort). Driver LED Programmabile con 12 LED pilotati a 1,05A. Classe I, IP66, IK10. Testa e base: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere, resistente alla corrosione, finitura texturizzato antracite (simile al RAL7043). Chiusura: policarbonato stabilizzato agli UV. Completo di LED 4000K. Pre-cablato con cavo da 5m. Montaggio testapalo su pali Ø60mm.

Misure: Ø60/406 x 571 mm

Potenza impegnata apparecchio: 40,3 W

Flusso luminoso apparecchio: 5181 lm

Efficienza apparecchio: 129 lm/W

Peso: 7,53 kg

Scx: 0.143 m²



TLG_VOLU_F_Side.jpg



TLG_VOLU_M_60.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Volupto

96631895 VO 12L105-740 SF WSC CL1 W5 T60 ANT

THORN