



### Equaline


Canale con ottica Equaline con cornice (F) per Equaline seconda generazione. Corpo: verniciato a polvere alluminio, idoneo per installazione modulare o in cartongesso. Per installazione singola o in fila continua. Fila continua con giunti visibili tra le ottiche. Ottica: ottica a bassa luminanza (LRO) con UGR<19 in PMMA. Reglette, set testate di chiusura e accessori d'installazione da ordinare separatamente. Apparecchio cablato con cavi senza alogeni.

Equaline è formato da un canale, supporto LED, rifrattore e accessori che si devono configurare e ordinare a parte. Questo prodotto è un componente della configurazione complessiva.

Misure: 2000 x 96 x 88 mm  
Peso: 4,2 kg



TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_CFWH.jpg



TLG\_EQUL\_M\_plasterboard\_niv\_12mm.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting