

Glacier II

THORN

96632183 GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY PC PR



Glacier II

Sospensione a LED moderna ed efficiente. Controllo wireless tramite App con Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless elettronico, Idoneo per installazioni in emergenza con batteria centrale. Corpo: alluminio stampato a iniezione con finitura grigio satinato. Riflettore: policarbonato prismaticizzato con facile connessione a baionetta. Classe I, IP20. Sospeso tramite singolo cavo di 2.5m regolabile quick-lock (compreso). Pre-cablato con cavo intrecciato al silicone auto-estinguente, 5 x 0.75mm². Completo di LED 3000K

Standard di comunicazione Wireless: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x, Frequenza segnale Wireless: 2,4...2,483 GHz, Potenza di trasmissione Wireless: + 4dBm.

Misure: Ø340/140 x 485 mm
Potenza impegnata apparecchio: 45 W
peso: 5 kg



TLG_GLCL_F_L_GYPCPR.jpg



TLG_GLCR_M_LED.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Glacier II

96632183 GLAC2 L LED3 6000-830 BC EC GY PC PR

THORN