### **Aerie**



#### 96632265 ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT



#### Aerie

Apparecchio decorativo testapalo a LED con design discreto e senza tempo. Driver LED per 12 LED, a 500mA con distribuzione Wide Street Comfort (asimmetrica). Classe II, IP66, IK10. Copertura e base: alluminio stampato a iniezione verniciato a polvere resistente alla corrosione idoneo ad ambienti C5, finitura antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Chiusura: policarbonato largo stabilizzata agli UV con finitura trasparente. Equipaggiato con circuito di riduzione di potenza, controllato da un cavo di accensione addizionale. ON = 100%, OFF = 50%. Completo di LED 3000K. Montaggio testapalo su pali Ø76mm. Pre-cablato con cavo da 5m.


Misure: Ø602 x 586 mm

Potenza impegnata apparecchio: 19 W Flusso luminoso apparecchio: 2687 lm Efficienza apparecchio: 141 lm/W

Peso: 10,96 kg Scx: 0.172 m<sup>2</sup>



TLG AERI F W CL.jpg



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

# **Aerie**



## 96632265 ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT