
Omega Pro 2



92913446 OP2 3000-840 MPT HF E3D Q600




Omega Pro 2

Apparecchio a LED con bordo luminoso ad incasso/superficie/sospensione. Driver LED, con circuito d'emergenza di 3 ore, auto-test/DALI central-test. Classe II, IP40 IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, finitura bianco (simile al RAL9016). Diffusore: policarbonato stabilizzato agli UV ottica microprismatica per massima interdistanza. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti, possibile il cablaggio passante. Completo di LED 4000K, Indice di resa cromatica superiore a: 80


Misure: 597 x 597 x 55 mm

Potenza impegnata apparecchio: 24,4 W Flusso luminoso apparecchio: 3000 lm Efficienza apparecchio: 123 lm/W

Peso: 5,57 kg



TLG OMP2 F QMPT PDB.jpg



TLG_OMP2_M_Q.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

Omega Pro 2 92913446 OP2 3000-840 MPT HF E3D Q600

