

IP65	IK10					850°C		170Nm	T _a -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------

Durolight

Apparecchio a LED antivandalo Incasso. Alimentatore output fisso elettronico. IP65, IK10, Classe I. Corpo: lamiera d'acciaio 2mm verniciato bianco (simile al RAL9016). Guarnizioni: poliuretano espanso, inalterabile nel tempo. Diffusore: policarbonato, spessore 3 mm con eccezionale resistenza agli urti, collegato e fissato al corpo con viti in acciaio inox a doppio foro antimanomissione. Completo di LED 3000K

Misure: 1225 x 300 x 115 mm
 Potenza impegnata apparecchio: 37,6 W
 Flusso luminoso apparecchio: 4081 lm
 Efficienza apparecchio: 109 lm/W
 Peso: 14 kg



TLG_DURO_F_MRE.jpg



TLG_DURO_M_LDR.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
 © Thorn Lighting