

96633067 DUROLIGHT-S 4000-830 HFIX L1350

IP65	IK10	⊕	CE			850°C		170Nm	T _a -25 +50
------	------	---	----	--	--	-------	--	-------	---------------------------

Durolight

Apparecchio a LED antivandalo Montaggio su superficie.
Alimentatore dimmerabile DALI elettronico. IP65, IK10,
Classe I. Corpo: lamiera d'acciaio 2mm verniciato bianco
(simile al RAL9016). Guarnizioni: poliuretano espanso,
inalterabile nel tempo. Diffusore: policarbonato, spessore 3
mm con eccezionale resistenza agli urti, collegato e fissato
al corpo con viti in acciaio inox a doppio foro
antimanomissione. Completo di LED 3000K

Misure: 1350 x 290 x 66 mm
Potenza impegnata apparecchio: 37,6 W
Flusso luminoso apparecchio: 3965 lm
Efficienza apparecchio: 105 lm/W
Peso: 15 kg



TLG_DURO_F_MCE.jpg



TLG_DURO_M_LDS.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting