

IP65	IK10					850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------

### Durolight

Apparecchio a LED antivandalo Montaggio su superficie cornice. Alimentatore output fisso elettronico. IP65, IK10, Classe I. Corpo: lamiera d'acciaio 2mm verniciato bianco (simile al RAL9016). Guarnizioni: poliuretano espanso, inalterabile nel tempo. Diffusore: policarbonato, spessore 3 mm con eccezionale resistenza agli urti, collegato e fissato al corpo con viti in acciaio inox a doppio foro antimanomissione. Completo di LED 3000K

Misure: 1515 x 175 x 175 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 46,2 W  
Flusso luminoso apparecchio: 4323 lm  
Efficienza apparecchio: 94 lm/W  
Peso: 13 kg



TLG\_DURO\_F\_CORNER.jpg



TLG\_DURO\_M\_LDC.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.  
© Thorn Lighting