Voyager Style



96632898 VOYAGER STYLE 150 P MS ECD SM-S WH


IP43 | IK03 | C

Voyager Style

Apparecchio d'emergenza a LED ultrasottile a plafone, parete o soffitto; possibile il montaggio ad incasso a soffitto con telaio opzionale ad incasso; Apparecchio per alimentazione di emergenza centralizzata con monitoraggio del singolo apparecchio via DALI (certificato DALI-2), livello luce di emergenza programmabile; Collegamento permanente o in emergenza programmabile con il sistema a batteria centrale; corpo in policarbonato; apparecchio facile da installare; morsettiera facile da collegare, cablaggio passante possibile fino a 2,5 mm²; fornito con un set di pittogrammi di direzione ISO 7010 (sinistra, destra, alto, basso e cieco) per visione dalla distanza massima di 30 m; montaggio con accessori poco impattanti; manutenzione nulla grazie alla tecnologia LED; vita 50.000 ore a flusso luminoso costante; retroilluminazione uniforme del pittogramma; luminanza > 500 cd/m² nella parte bianca; Alimentazione: 220/240 V AC; Potenza impegnata apparecchio: 3,3 W; grado di protezione: IP43, classe di protezione: Classe II; Resistenza agli urti: Resistenza all'urto: IK03; Misure: 341 x 37 x 230 mm; peso: 1,13 kg



TLG VYST F 150MS RT.jpg



TLG VYST M 150MS.wmf