Contrast



96633452 CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT



Contrast

Montaggio su staffa architetturale di taglia Taglia Media con Proiettore a LED 12 LED pilotati a 700mA e emissione estensiva. Driver LED, Controllo wireless tramite App con Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione: EPDM. Viti: geomet. Equipaggiato di dispositivo di protezione da sovratensioni 10kV / 10kA. Completo di LED RGBW (bianco = 830)

Standard di comunicazione Wireless: basicDIM Wireless -Bluetooth® 4.x, Frequenza segnale Wireless: 2,4...2,483 GHz, Potenza di trasmissione Wireless: + 4dBm


Misure: Ø239 x 156 mm

Potenza impegnata apparecchio: 32 W Flusso luminoso apparecchio: 1316 lm Efficienza apparecchio: 41 lm/W

Peso: 6 kg



TLG CON3 F S 12L.jpg



TLG_CONL_M_12L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.