

Contrast

THORN

96633531 CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223 C5 | | IP66 | IK08 | | | | | | T _a -20 +35 |
|----------------|--|------|------|--|--|--|--|--|---------------------------|

Contrast

Montaggio su staffa architettonica di taglia grande con
Proiettore a LED 36 LED pilotati a 1050mA e fascio stretto.
„ Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a
iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile al
RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti costieri.
Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione: EPDM. Viti:
geomet. Equipaggiato di dispositivo di protezione da
sovratensioni 10kV / 10kA. Completo di LED bianco
dinamico 2200-4000K

Misure: Ø397 x 206 mm

Potenza impegnata apparecchio: 6 W

Peso: 13,2 kg



TLG_CON3_F_M_36L.jpg



TLG_CONL_M_36-52L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Contrast

96633531 CONT3 36L70 722-840 NB BC 6K ANT

THORN