

# Contrast

# THORN

96633442 CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08				T <sub>a</sub> -20 +35
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

## Contrast

Montaggio su staffa architettonica di taglia piccola con  
Proiettore a LED 4 LED pilotati a 500mA e 8 x 32° . ,  
Precablato con connettore IP66, alimentatore da ordinare  
separatamente. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio  
stampato a iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile  
al RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti  
costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione:  
EPDM. Viti: geomet. Completo di LED bianco dinamico  
2200-4000K

Misure: Ø83 x 103 mm

Potenza impegnata apparecchio: 7 W

Flusso luminoso apparecchio: 400 lm

Efficienza apparecchio: 57 lm/W

Peso: 1,04 kg



TLG\_CON3\_F\_XS.jpg



TLG\_CONL\_M\_4L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633442 CONT3 4L50-822-40 8X32 NG IO ANT**

**THORN**