Contrast



96633688 CONT3 4L50-822 MB HF ANT



Contrast


Montaggio su staffa architetturale di taglia piccola con Proiettore a LED 4 LED pilotati a 500mA e fascio medio. Driver LED, Output fisso. Precablato. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione: EPDM. Viti: geomet. Completo di LED 2200K

Misure: Ø83 x 103 mm

Potenza impegnata apparecchio: 8 W Flusso luminoso apparecchio: 299 Im Efficienza apparecchio: 37 lm/W

Peso: 0,91 kg





TLG_CONL_M_4L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.