

Contrast

THORN

96633691 CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT

ISO 9223 C5		IP66	IK08				T _a -20 +35
----------------	--	------	------	--	--	--	---------------------------

Contrast

Montaggio su staffa architettonica di taglia piccola con
Proiettore a LED 4 LED pilotati a 500mA e fascio stretto. .
Precablato con connettore IP66, alimentatore da ordinare separatamente. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione: EPDM. Viti: geomet. Completo di LED 3000K

Misure: Ø83 x 103 mm

Potenza impegnata apparecchio: 8 W


Flusso luminoso apparecchio: 466 lm

Efficienza apparecchio: 58 lm/W

Peso: 0,89 kg



TLG_CON3_F_XS.jpg



TLG_CONL_M_4L.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Contrast

96633691 CONT3 4L50-830 NB NG IN ANT

THORN